

АСФОР БИО антисептический состав для древесины

«Асфор-Био» является комплексным препаратом антисептирующего действия и предназначен как пропиточный состав для деревянных зданий и сооружений, а также для изделий из древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит.

Основные параметры и характеристики

Защищающая способность против грибковых и плесневых заболеваний по ГОСТ 30028.4	Высокоэффективный антисептик
Расход для антисептирования древесины, г/м ² , не менее	80
Температура при обработке, °С	-5 ... +50
Эффективность обработки, лет, не менее	Антисептирование
- при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата для наружных поверхностей, не подверженных вымыванию, при переменной влажности и температуре под воздействием солнечного излучения и ветра	5
- при эксплуатации в условиях умеренного климата при воздействии переменной температуры и влажности для внутренних и скрытых поверхностей, невентилируемых и плохо вентилируемых полостей (чердак, стропила, надворные постройки, половые лаги, стеновые пустоты, межэтажные перекрытия, пространства между стенами и обшивкой, подполья, погреба, неотапливаемые амбары, склады, гаражи)	10
- в зонах риска (места, подверженные прямому контакту с дождевой и почвенными водами, места конденсации атмосферной влаги)	3